



TRAVERTINO OLIVILLO

Ficha Técnica

Technical details



TRAVERTINO OLIVILLO

Travertino Olivillo es una roca carbonatada de tonalidades pardas que van desde el beige al ocre, pasando por los anarajandos e incluso grises. Su base tostada se ve salpicada por infinidad de zonas ligeramente más claras, presentando una disonancia cromática muy apreciada por los amantes de lo natural.

Travertine Olivillo is a carbonated rock of brown tones ranging from beige and ocher to oranges and even grays. Its toasted base is dotted by an infinity of slightly lighter areas, presenting a chromatic dissonance very appreciated by lovers of natural resources

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua <i>Water Absorption</i>	UNE EN 13755	1 %
Resistencia a la Flexión <i>Flexural Strength</i>	UNE EN 12372	13 Mpa
Resistencia a la Helaicidad <i>Frost Resistance</i>	UNE EN 1936	Resistente <i>Resistant</i>
Densidad <i>Density</i>	UNE EN 1936	2.4 g/cm ³
Resistencia a la Abrasión <i>Abrasion Resistance</i>	UNE EN 1926	25 mm
Resistencia a la Compresión <i>Compressive Strength</i>	UNE EN 1926	100 Mpa

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm. For other thicknesses, check available sizes. Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar:
Standard finishes:



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED



DOMUS
DOMUS



ARENADO
SANDED

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL <i>RESIDENCIAL</i>	COMERCIAL <i>COMMERCIAL</i>
Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i>	✓	✓
Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i>	✓	✓
Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Encimeras <i>Countertops</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Otros <i>Others</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** *Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects*

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660