



FOUR SEASONS

Ficha Técnica

Technical details

FOUR SEASONS



El mármol Four Seasons es una piedra natural que impresiona por su rica combinación de colores, donde los tonos verdes, rojos, negros y ocre se entrelazan de manera espontánea, creando una superficie llena de dinamismo y personalidad. Su apariencia moteada, que recuerda al terrazo, es el resultado de un proceso natural en el que fragmentos de diversas rocas y minerales se consolidan con el paso del tiempo, dando lugar a un material de gran riqueza visual y estructura única.

Esta fusión natural de elementos le confiere un carácter inigualable, donde cada pieza cuenta su propia historia geológica. El juego de contrastes y la profundidad de sus tonalidades hacen del mármol Four Seasons una elección audaz y sofisticada, ideal para quienes buscan transformar los espacios en composiciones vibrantes y llenas de expresión.

Four Seasons marble is a natural stone that impresses with its rich combination of colors, where green, red, black, and ochre tones intertwine spontaneously, creating a surface full of dynamism and personality. Its speckled appearance, reminiscent of terrazzo, is the result of a natural process in which fragments of various rocks and minerals consolidate over time, forming a material with great visual richness and a unique structure.

This natural fusion of elements gives it an unparalleled character, with each piece telling its own geological story. The interplay of contrasts and depth of its tones make Four Seasons marble a bold and sophisticated choice, ideal for those looking to transform spaces into vibrant and expressive compositions.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

EN PROGRESO
IN PROCESS

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm. For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estandar:
Standard finishes:



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED



DOMUS
DOMUS



ARENADO
SANDED

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores Interior Cladding	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Revestimientos Exteriores Exterior Cladding	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Pavimentos Interiores Interior Flooring	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Pavimentos Exteriores Exterior Flooring	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Encimeras Countertops	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Otros Others	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660